

PNEU DIAGONAL PARA TRATORES

Desenhado para tratores 2WD (4x2) em aplicações de trabalho do solo. Ideal para operações agrícolas que necessitem um alto nível de manobrabilidade e flutuação. Ideal para serviços dentro e fora da estrada.

RENDIMENTO

TRAÇÃO



VIDA ÚTIL



MANOBRABILIDADE



PROTEÇÃO DO SOLO



COMPOSTO	DESENHO	APLICAÇÃO
X	(F2M)	



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DESENHO DA BANDA DE RODAGEM DE QUATRO GUIAS

Proporciona estabilidade com cargas pesadas.

DESENHO EXCLUSIVO DA BANDA DE RODAGEM

Garante uma elevada flutuação e uma menor compactação do solo.

COMPOSTO DE ALTA DENSIDADE NA BANDA DE RODAGEM

Proporciona uma longa vida útil.



Código de produto	Medida	PR	TL / TT	Aro / Roda		Dimensão inflada sem carga ± 2%				Raio Estático sob Carga		Circunferência de Rolamento ± 2 %		RCI
						Largura da secção		Diâmetro externo						
				Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
PAB1251	9.5L-15	8	TL	8LB	-	241	9,5	782	30,8	365	14,4	2325	91,5	
PAB1901	11L-15	8	TL	8LB	10LB	280	11,0	795	31,3	370	14,6	2370	93,3	
PAB1260	10.00-16	10	TL	W 8 L	8 L B	274	10,8	894	35,2	408	16,1	2692	106,0	32
PAB1261	11.00-16	10	TL	10 LB	W 8, W 8 L	315	12,4	968	38,1	457	18,0	2895	114,0	
PAB1262	14L-16.1	12	TL	16.1 x W11C	-	356	14,0	980	38,6	453	17,8	2920	115,0	

Código de produto	30 kmph (20 mph)				40 kmph(25 mph)				Pressão do Ar			Peso	Peso	Prof.
	Índice de velocidade	Índice de carga	Carga Max.		Índice de velocidade	Índice de carga	Carga Max.		psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
			kgs	lbs			kgs	lbs						
PAB1251	A6	105	925	2039	A8	102	850	1870	48	330	3,3	16,9	37	18
PAB1901	A6	109	1030	2271	A8	106	950	2095	44	303	3,0	23,1	51	21
PAB1260	A 6	117	1285	2835	A8	114	1180	2600	48	330	3,3	23,8	52	20
PAB1261	A6	123	1550	3415	A8	120	1400	3085	52	360	3,6	32,0	70	24
PAB1262	A6	130	1900	4190	A8	127	1750	3860	52	360	3,6	40,9	90	27

A GRI produz pneus especiais de alta qualidade que são construídos de forma sustentável usando borracha natural de alta pureza do Sri Lanka. Fundada em 2002, a empresa produz pneus para movimentação de materiais, pneus agrícolas e de construção. A GRI opera em 9 países e está presente com a comercialização dos seus produtos em mais de 50 países. Em 2018, a GRI abriu uma fábrica avançada no Sri Lanka para produzir pneus agrícolas radiais. Em 2020, a GRI iniciou a construção de uma grande instalação de mistura para compostos de pneus, e em 2021 iniciou a maior expansão da sua avançada fábrica de pneus especiais. A GRI assegura o seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental através de todas as suas estratégias e processos. O crescimento ambientalmente sustentável é o nosso objetivo estratégico, tanto no presente como para as gerações futuras.

GARANTIA LIMITADA

Todos os pneus de borracha sólida para empilhadeiras fabricados pela Global Rubber Industries são cobertos por garantia limitada, que inclui cobertura contra defeitos de material, fabricação e outros defeitos de fabricação sujeitos ao uso dos pneus sob condições especificadas. Se qualquer pneu coberto por esta garantia for considerado utilizável devido aos defeitos acima mencionados, iremos reparar o pneu ou fornecer uma permissão para comprar um pneu novo ao preço atual como uma porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu original no momento da compra, fazendo a reivindicação. O custo de transporte, serviço e imposto sobre vendas pago será suportado pelo proprietário do pneu reivindicado. A garantia limitada aplica-se exclusivamente ao proprietário do pneu.