

Código de producto	Tamaño	PR	TL / TT	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2 %		RCI	SRI
						Ancho de sección		Diámetro externo							
				Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
PAB1811	10.0/80-12	10	TL	9	7	264	10,4	710	28,0	313	12,3	2080	81,9	27	313
PAB1801	10.0/75-15.3	10	TL	9		274	10,8	760	29,9	356	14,0	2235	88,0		360
PAB1109	10.0/75-15.3	14	TL	9		274	10,8	760	29,9	343	14,0	2235	88,0		360
PAB1114	10.0/75-15.3	18	TL	9		274	10,8	760	29,9	343	14,0	2235	88,0		360
PAB1290	11.5/80-15.3	10	TL	9		297	11,7	845	33,3	343	15,0	2473	97,0		410
PAB1291	11.5/80-15.3	12	TL	9		297	11,7	845	33,3	370	15,0	2473	97,0		410
PAB1292	11.5/80-15.3	14	TL	9		297	11,7	845	33,3	343	15,0	2473	97,0		410
PAB1293	11.5/80-15.3	18	TL	9		297	11,7	845	33,3	343	15,0	2473	97,0		410
PAB1103	12.5/80-15.3	14	TL	9		312	12,3	889	35,0	387	15,2	2591	102,0		425
PAB1104	12.5/80-15.3	16	TL	9		312	12,3	889	35,0	387	15,0	2591	102,0		425
PAB1822	400/60-15.5	16	TL	AG13		404	15,9	874	34,4	380	15,0	2561	101,0	31	410
PAB1101	12.5/80-18	12	TL	W9	11	307	12,1	965	38,0	432	17,0	2819	111,0	33	475
PAB1102	12.5/80-18	16	TL	W9	11	307	12,1	965	38,0	432	17,0	2819	111,0	33	475
PAB1810	10.5/80-18	10	TL	W9		274	10,8	885	34,8	390	15,4	2620	103,1		390
PAB1812	10.5/80-18	14	TL	W9		274	10,8	885	34,8	390	15,4	2620	103,1		390

Código de producto	Carga máxima en eje libre								Presión de inflado			Peso	Peso	Prof.
	30 kmph(20 mph)				40 kmph(25 mph)									
	Rango de velocidad	Índice de carga	Carga Max.		Rango de velocidad	Índice de carga	Carga Max.		PSI	kpa	Bar	kgs	lbs	mm
		kgs	lbs			kgs	lbs							
PAB1811	A 6	124	1600	3530	A 8	121	1450	3200	57	390	3,9	16,1	36	11
PAB1801	A 6	134	2120	4675	A 8	126	1700	3748	57	390	3,9	17,3	38	11
PAB1109	A 6	136	2240	4940	A 8	130	1900	4190	80	550	5,5	17,7	39	11
PAB1114	A 6	139	2430	5360	A 8	135	2180	4806	103	710	7,1	18,7	41	11
PAB1290	A 6	135	2180	4806	A 8	131	1950	4299	49	340	3,4	22,5	50	11
PAB1291	A 6	139	2430	5357	A 8	135	2180	4806	59	410	4,1	22,5	50	11
PAB1292	A 6	143	2725	6007	A 8	139	2430	5357	68	470	4,7	23,4	51	11
PAB1293	A 6	147	3075	6779	A 8	143	2725	6007	88	610	6,1	25,0	55	11
PAB1103	A 6	147	3075	6780	A 8	142	2650	5840	84	580	5,8	26,7	59	12
PAB1104	A 6	150	3350	7385	A 8	146	3000	6615	94	650	6,5	26,7	59	12
PAB1822	A 6	152	3550	7826	A 8	148	3150	6944	80	550	5,5	29,7	66	10
PAB1101	A 6	148	3150	6945	A 8	142	2650	5840	73	500	5,0	29,8	66	12
PAB1102	A 6	154	3750	8265	A 8	150	3350	7385	97	650	6,5	30,0	66	12
PAB1810	A 6	135	2180	4806	A 8	131	1950	4299	54	370	3,7	22,5	50	12
PAB1812	A 6	142	2650	5842	A 8	138	2360	5203	74	510	5,1	24,4	54	12

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático