

NEUMÁTICO RADIAL PARA TRACTOR - RUEDA MOTRIZ

Diseñado para uso en todo tipo de superficies. Tacos optimizados y diseño autolimpiante. Esta innovadora característica mejora la autolimpieza del neumático en suelos blandos y barro. Este nuevo diseño proporciona una mayor estabilidad de los tacos en superficies duras. Ideal para aplicaciones de preparación del suelo y pulverización.



RENDIMIENTO

TRACCIÓN



AHORRO DE COMBUSTIBLE



PROTECCIÓN DEL SUELO



COMPUESTO	DISEÑO	APLICACIÓN
S	(R1)	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TACOS DE DOBLE ÁNGULO

Para una capacidad todoterreno en aplicaciones dentro y fuera de la carretera.

CARCASA RESISTENTE Y FLANCOS REFORZADOS

Para una óptima transmisión de potencia.

DISEÑO EXCLUSIVO DE LOS TACOS

Garantizan una gran capacidad de tracción.



Código de producto	Tamaño	PR	TL / TT	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2%		RCI
						Ancho de sección		Diámetro externo						
				Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
PAB1702	12.4-28	8	TT	W 11	W 9, W 10	325	12,8	1260	49,6	589	23,2	3704	145,8	
PAB1706	12.4-28	8	TL	W 11	W 9, W 10	325	12,8	1260	49,6	589	23,2	3704	145,8	
PAB1701	12.4-28	12	TT	W 11	W 9, W 10	325	12,8	1260	49,6	589	23,2	3704	145,8	
PAB1705	12.4-28	12	TL	W 11	W 9, W 10	325	12,8	1260	49,6	589	23,2	3704	145,8	
PAB1703	13.6-28	12	TT	W 12	W 11	345	13,6	1310	51,6	614	24,2	4031	158,7	40
PAB1707	13.6-28	12	TL	W 12	W 11	345	13,6	1310	51,6	614	24,2	4031	158,7	40

Código de producto	Rango de velocidad	Índice de carga	Carga máxima @30kmph (20 mph)		Presión de inflado			Peso	Peso	Prof.
			kgs	lbs	psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
PAB1702	A 6	123	1550	3410	33	230	2,3	50	109	37
PAB1706	A 6	123	1550	3410	33	230	2,3	53	117	37
PAB1701	A 6	131	1950	4290	51	350	3,5	55	122	37
PAB1705	A 6	131	1950	4290	51	350	3,5	58	129	37
PAB1703	A 6	134	2120	4664	43	300	3,0	63	139	39
PAB1707	A 6	134	2120	4664	43	300	3,0	66	147	39

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático