

NEUMÁTICO DE FLOTACIÓN RADIAL PARA REMOLQUES PESADOS

Diseño tecnológicamente avanzado para tractores, cosechadoras, carros de grano e implementos agrícolas desarrollado para transportar cargas pesadas en condiciones de terreno exigentes.

RENDIMIENTO



COMPUESTO	DISEÑO	APLICACIÓN
CW S	(HF2)	



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BANDA DE RODAMIENTO MULTIDIRECCIONAL

Para mejor tracción en todo tipo de superficies.

COMPUESTO CW

Resistente a cortes y desgaste, para una mayor vida útil.

REFUERZO DE HOMBRO

Que ofrece una alta capacidad de carga con baja presión de inflado.

CONTACTO DE LOS TACOS EN LA LÍNEA CENTRAL

Para una marcha suave y cómoda en carretera.

CARCASA DE NYLON RESISTENTE

Con compuesto especial de la banda de rodadura para una gran resistencia al desgaste.



Código de producto	Tamaño	Índice de carga / velocidad	Tipo	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2%		RCI	SRI
						Ancho de sección		Diámetro externo							
				Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
PAR1001	500/60R22.5	155 D	TL	AG 16.00	15.00 , 17.00	503	19,8	1171	46,1	531	20,9	3577	140,8		550
PAR2910	500/60R22.5	169 D	TL	AG 16.00	15.00 , 17.00	503	19,8	1171	46,1	531	20,9	3577	140,8		550
PAR1002	560/60R22.5	161 D / 172 A8	TL	AG 16.00	16.00 , 17.00 , AG 20	543	21,4	1244	49,0	549	21,6	3785	149,0		600
PAR1009	560/60R22.5	165D/176A8	TL	AG 16.00	16.00 , 17.00 , AG 20	543	21,4	1244	49,0	549	21,6	3785	149,0		600
PAR2915	560/60R22.5	172D/183A8	TL	AG 18.00	16.00, 17.00, AG 20	564	255,8	1244	49,0	549	21,6	3785	149,0		600
PAR2905	600/50R22.5	159D	TL	AG 20.00		612	24,1	1171	46,1	518	20,4	3533	139,1		550
PAR2911	600/50R22.5	168D	TL	AG 20.00		612	24,1	1171	46,1	518	20,4	3533	139,1		550
PAR2907	560/45R22.5	152D	TL	AG 16.00		543	21,4	1076	42,4	490	19,3	3290	129,5	36	550
PAR2912	710/40R22.5	161D	TL	AG 24.00		726	28,6	1140	44,9	525	20,7	3421	134,7		550
PAR2912	710/40R22.5	168D	TL	AG 24.00		726	28,6	1140	44,9	525	20,7	3421	134,7		550
PAR2913	710/45R22.5	165D	TL	AG 24.00		726	28,6	1211	47,7	542	21,3	3658	144,0	38	575

Código de producto	Capacidad máxima de carga (kgs)										Peso	Peso	Prof.
	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0			
PAR1001	45	70	1500	1800	2000	2300	2575	2900	3150	3450	88,5	195	23
	40	65	1650	2000	2180	2500	2900	3150	3450	3750			
	30	50	2000	2360	2650	3075	3450	3750	4250	4625			
	25	40	2240	2650	3000	3450	3875	4375	4750	5150			
	15	25	2575	3075	3450	4000	4625	5000	5450	6000			
	5	10	2900	3550	4000	4625	5150	5600	6150	6900			
PAR2910	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,4	2,8	3,6	4,0	5,0	6,0	93,3	206	23
	45	70	1700	2120	2650	3075	3650	4000	4625	5150			
	40	65	1900	2300	3000	3350	4000	4500	5000	5600			
	30	50	2240	2800	3550	4125	4875	5300	6000	6900			
	25	40	2575	3150	4000	4625	5450	6000	6900	7750			
	15	25	3000	3650	4625	5300	6300	7100	8000	9000			
PAR1002	5	10	3350	4250	5300	6000	7300	8000	9000	10300	100,7	222	23
	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0			
	45	70	1770	2120	2490	2840	3185	3540	3875	4215			
	40	65	1945	2325	2735	3115	3495	3885	4255	4625			
	30	50	2350	2815	3305	3770	4230	4700	5150	5595			
	25	40	2645	3170	3725	4245	4765	5290	5795	6300			
	15	25	3070	3675	4320	4925	5525	6140	6725	7310			
	5	10	3495	4185	4920	5610	6295	6995	7650	8325			

Código de producto	Capacidad máxima de carga (kgs)										Peso	Peso	Prof.
PAR1009	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	103,4	228	23
	45	70	1925	2395	2725	3145	3565	3895	4270	4690			
	40	65	2115	2630	2990	3455	3915	4275	4690	5150			
	30	50	2560	3180	3620	4180	4740	5180	5675	6235			
	25	40	2875	3575	4065	4695	5325	5815	6375	7005			
	15	25	3340	4155	4725	5455	6190	6760	7410	8140			
PAR2915	mph/psi	kmph/BAR	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,0	108,3	239	23
	45	70	2000	2430	2725	3150	3550	4000	4375	4750			
	40	65	2180	2650	3000	3450	4000	4375	4750	5150			
	30	50	2650	3250	3650	4250	4750	5150	5800	6300			
	25	40	3000	3650	4125	4750	5300	5800	6500	7100			
	15	25	3450	4250	4750	5450	6300	6900	7500	8250			
PAR2905	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	98,5	217	23
	45	70	1700	2060	2240	2575	3000	3250	3550	3875			
	40	65	1850	2240	2500	2900	3250	3550	3875	4375			
	30	50	2240	2650	3000	3450	4000	4375	4750	5150			
	25	40	2500	3000	3350	3875	4500	4875	5300	5800			
	15	25	2900	3550	3875	4500	5150	5600	6150	6700			
PAR2911	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	104,1	229	23
	45	70	1700	2060	2650	3000	3550	4000	4500	4750			
	40	65	1850	2300	2900	3250	4000	4375	4875	5150			
	30	50	2240	2725	3550	4000	4750	5300	6000	6300			
	25	40	2500	3075	4000	4500	5300	6000	6700	7100			
	15	25	2900	3650	4625	5150	6300	6900	7750	8250			
PAR2907	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	85,0	187	23
	45	70	1360	1700	1900	2180	2430	2650	2900	3150			
	40	65	1500	1850	2060	2360	2650	2900	3150	3550			
	30	50	1850	2240	2430	2800	3250	3550	3875	4250			
	25	40	2060	2500	2800	3250	3650	4000	4375	4750			
	15	25	2360	2900	3250	3750	4250	4625	5000	5600			
PAR2912	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	118,7	262	23
	45	70	1800	2180	2430	2800	3150	3450	3750	4250			
	40	65	2000	2360	2650	3075	3450	3750	4250	4625			
	30	50	2360	2900	3250	3750	4250	4625	5000	5600			
	25	40	2650	3250	3650	4250	4750	5150	5600	6300			
	15	25	3075	3750	4250	4875	5450	6000	6700	7300			
PAR2912	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	118,7	262	23
	45	70	1800	2180	2430	2800	3150	3450	3875	4250			
	40	65	1950	2360	2650	3075	3550	3875	4250	4625			
	30	50	2360	2900	3250	3650	4250	4625	5150	5600			
	25	40	2650	3250	3650	4250	4750	5150	5800	6300			
	15	25	3075	3750	4250	4875	5450	6150	6700	7300			

Código de producto	Capacidad máxima de carga (kgs)										Peso	Peso	Prof.
	mph/psi	kmph/BAR	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0			
PAR2913	45	70	2000	2430	2725	3075	3550	3875	4250	4625	126,9	280	23
	40	65	2180	2650	3000	3450	3875	4250	4625	5150			
	30	50	2650	3250	3550	4125	4750	5150	5600	6150			
	25	40	3000	3650	4000	4625	5300	5800	6300	6900			
	15	25	3450	4250	4750	5450	6150	6700	7300	8250			
	5	10	4000	4750	5300	6150	7100	7750	8500	9250			

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático