

SOPORTA UN 20% MÁS DE CARGA QUE LOS NEUMÁTICOS RADIALES ESTÁNDAR

Diseño de banda de rodamiento proporciona un excelente tracción y una mayor vida útil. Gracias a su gran área de contacto de la banda de rodamiento con el suelo, produce menor compactación, generando así un mayor rendimiento de los cultivos.



RENDIMIENTO

TRACCIÓN



AHORRO DE COMBUSTIBLE



CAPACIDAD DE CARGA



PROTECCIÓN DEL SUELO



COMPUESTO	DISEÑO	APLICACIÓN
S	(R1W)	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BANDA DE RODAMIENTO ANCHA

Para mejor tracción evitando patinaje, generando un ahorro de combustible.

FLANCOS REFORZADOS

Que proporcionan una mayor resistencia incluso a menor presión.

COMPUESTOS DE CAUCHO ESPECIALES

Que prolongan la vida útil del neumático.



Código de producto	Tamaño	Índice de carga / velocidad	Tipo	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2%		RCI	SRI
						Ancho de sección		Diámetro externo							
				Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
PAR5611	IF 600/70R30 CFO	165D	TL	DW21B	DW20B	603	23,740	1602	63,071	722	28,425	4756	187,244	43	750
PAR5612	IF 650/85R38 CFO	179D	TL	DW23B	DW21B	653	25,709	2071	81,535	931	36,654	6148	242,047	48	975
PAR5614	IF 650/85R38 CFO	170D	TL	DW23B	DW21B	653	25,709	2071	81,535	931	36,654	6148	242,047	48	975
PAR5613	IF 710/70R42 CFO	179D	TL	DW25B	DW23B	715	28,150	2061	81,142	937	36,890	6119	240,906	48	975

Código de producto	Capacidad máxima de carga (kgs)									Peso	Peso	Prof.
	kmph/bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	kgs	lbs	mm
PAR5611	70	2500	2900	3250	3650	4000	4250	4375	4625	194,4	428	55
	UPTO 65	2725	3150	3550	4000	4375	4625	4840	5150			
	30	2900	3250	3750	4125	4625	4750	5000	5300			
	STATIC	6300	7300	8250	9250	10000	10600	10900	11800			
	30 CFO	3550	4125	4625	5150	5800	6000	6300	6700			
	15 CFO	4375	4875	5600	6150	6900	7100	7500	8000			
	10 CFO*	3875	4500	5000	5600	6150	6500	6700	7100			
	70	2800	3250	3650	4125	4500	4750	4960	5300			
PAR5612	UPTO 65	3150	3550	4000	4500	4990	5220	5450	5800	328,8	725	57
	30	3250	3750	4250	4750	5150	5450	500	6000			
	STATIC	7300	8250	9250	10300	11500	12150	12500	13200			
	30 CFO	4125	4625	5300	5800	6500	6785	7090	7500			
	15 CFO	4855	5575	6295	7010	7730	8090	8450	9000			
	10 CFO*	4375	5000	5600	6300	6900	7300	5000	8250			
	70	4800	4900	5000	5200	5500	5800	5800				
	PAR5614	UPTO 65	5200	5400	5500	5800	6000	6400	6400			
30		5400	5600	5700	6000	6200	6600	6600				
STATIC		12000	12400	12700	13300	13800	14600	14600				
30 CFO		6800	7000	7200	7500	7800	8300	8300				
15 CFO		8100	8300	8600	8900	9300	9900	9900				
10 CFO*		7300	7500	7700	8100	8400	8900	8900				
70		3875	4375	5000	5450	6000	6300	6700	7100			
PAR5613		UPTO 65	4125	4875	5450	6000	6700	7100	7300	7750	341,9	754
	30	4375	5000	5600	6300	6700	7300	7500	8000			
	STATIC	9750	11200	12500	14000	15500	16000	16500	17500			
	30 CFO	5450	6300	7100	7750	8750	9000	9500	10000			
	15 CFO	6500	7500	8500	9250	10300	10900	11200	12150			
	10 CFO*	5800	6700	7500	8500	9330	9750	10300	10900			

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático