

## PNEU DIAGONAL PARA CARREGADORAS E MOTONIVELADORAS

Ideal para uso em construção, preparação de obras, construção de estradas e outras operações em solos macios ou embarrados. Desenho da banda de rodagem autolimpante que proporciona uma excelente tração.

### RENDIMENTO

VIDA ÚTIL



CAPACIDADE DE CARGA



TRAÇÃO



COMPOSTO	DESENHO	APLICAÇÃO
CC	(L2)	



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

### COMPOSTO X DA BANDA DE RODAGEM

Resistente a cortes e arrancamentos para uma maior vida útil.

### ÂNGULO DE BARROS OTIMIZADO

Para uma melhor tração.

### CARÇA DE NAYLON REFORÇADA

Proporciona resistência a impactos e perfurações



Código do produto	Medida	PR	TT/TL	Aplicação	Aro / Roda		Dimensão inflada sem carga ± 2%				Raio Estático sob Carga		Circunferência de Rolamento ± 2%		RCI
							Largura da secção		Diâmetro exterior						
					Rec. inch	Alt. inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
PCB1297	15.5-25	12	TL	L2	12.00/1.3	13.00/1.4(DC)	385	15,2	1272	50,1	569	22,4	3823	150,5	39
PCB4214	17.5-25	16	TL	L2	14.00/1.5	14.00/1.3, 13.00/1.4(DC)	445	17,5	1348	53,1	597	23,5	3982	156,8	
PCB4213	20.5-25	16	TL	L2	17.00/2.0	17.00/1.7	520	20,5	1480	58,3	656	25,8	4396	173,1	

Código do produto	Carga máxima @50kmph (30 mph)				Pressão Do Ar			Carga máxima @10kmph (5 mph)				Pressão Do Ar			Peso	Peso	Prof.
	Índice de Velocidade	Capacidade de carga	kgs	lbs	psi	kpa	bar	Índice de Velocidade	Capacidade de carga	kgs	lbs	psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
PCB1297	B	149	3250	7165	36	250	2,5	A2	168	5600	12345	57	400	4,0	73,1	161	24
PCB4214	A8	150	3350	7385	39	269	2,7	A2	177	7300	16093	68	469	4,7	93,8	207	26,0
PCB4213	B	156	4000	8820	33	225	2,3	A2	181	8250	18185	51	350	3,5	132,5	292	29

A GRI produz pneus especiais de alta qualidade que são construídos de forma sustentável usando borracha natural de alta pureza do Sri Lanka. Fundada em 2002, a empresa produz pneus para movimentação de materiais, pneus agrícolas e de construção. A GRI opera em 9 países e está presente com a comercialização dos seus produtos em mais de 50 países. Em 2018, a GRI abriu uma fábrica avançada no Sri Lanka para produzir pneus agrícolas radiais. Em 2020, a GRI iniciou a construção de uma grande instalação de mistura para compostos de pneus, e em 2021 iniciou a maior expansão da sua avançada fábrica de pneus especiais. A GRI assegura o seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental através de todas as suas estratégias e processos. O crescimento ambientalmente sustentável é o nosso objetivo estratégico, tanto no presente como para as gerações futuras.

## GARANTIA LIMITADA

Todos os pneus de borracha sólida para empilhadeiras fabricados pela Global Rubber Industries são cobertos por garantia limitada, que inclui cobertura contra defeitos de material, fabricação e outros defeitos de fabricação sujeitos ao uso dos pneus sob condições especificadas. Se qualquer pneu coberto por esta garantia for considerado utilizável devido aos defeitos acima mencionados, iremos reparar o pneu ou fornecer uma permissão para comprar um pneu novo ao preço atual como uma porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu original no momento da compra, fazendo a reivindicação. O custo de transporte, serviço e imposto sobre vendas pago será suportado pelo proprietário do pneu reivindicado. A garantia limitada aplica-se exclusivamente ao proprietário do pneu.