

## NEUMÁTICO PARA CARGADORAS Y MOTONIVELADORAS

Ideal para uso en construcción, preparación de obras, construcción de carreteras y otras operaciones en suelos blandos o embarrados. Diseño de la banda de rodadura autolimpiante que proporciona una excelente tracción.

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL



CAPACIDAD DE CARGA



TRACCIÓN



COMPUESTO	DISEÑO	APLICACIÓN
CC	(L2)	



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### COMPUESTO X DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Resistente a cortes, golpes y desgarros.

### ÁNGULO DE TACOS OPTIMIZADO

Para una mejor tracción.

### CARCASA DE NYLON REFORZADA

Proporciona resistencia a impactos y pinchazos.



Código de producto	Tamaño	PR	TT / TI	Código de banda de rodamiento	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2 %		RCI
					Rec. inch	Alt. inch	Ancho de sección		Diámetro exterior		mm	inch	mm	inch	
							mm	inch	mm	inch					
PCB1297	15.5-25	12	TL	L2	12.00/1.3	13.00/1.4(DC)	385	15,2	1272	50,1	569	22,4	3823	150,5	39
PCB4214	17.5-25	16	TL	R1 IND	14.00/1.5	14.00/1.3, 13.00/1.4(DC)	445	17,5	1348	53,1	597	23,5	3982	156,8	
PCB4213	20.5-25	16	TL	L2	17.00/2.0	17.00/1.7	520	20,5	1480	58,3	656	25,8	4396	173,1	

Código de producto	Carga máxima @50kmph (30 mph)				Presión de inflado			Carga máxima @10kmph (5 mph)				Presión de inflado			Peso	Peso	Prof.
	Rango de velocidad	Índice de carga	kgs	lbs	psi	kpa	bar	Rango de velocidad	Índice de carga	kgs	lbs	psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
PCB1297	B	149	3250	7165	36	250	2,5	A2	168	5600	12345	57	400	4,0	73,1	161	24
PCB4214	A8	150	3350	7385	39	269	2,7	A2	177	7300	16093	68	469	4,7	93,8	207	26,0
PCB4213	B	156	4000	8820	33	225	2,3	A2	181	8250	18185	51	350	3,5	132,5	292	29

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

## GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático