

NEUMÁTICO PARA MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Diseñado para manipuladores telescópicos y aplicaciones de carga. Compuesto X de la banda de rodamiento para una gran resistencia al desgaste y a los cortes. Ideal para operaciones más duras.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



COMPUESTO	DISEÑO	APLICACIÓN
X	(R4)	



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BANDA DE RODAMIENTO DE TACOS ANCHOS Y BARRA DE ANCLAJE CENTRAL

Para una excelente estabilidad y una conducción suave en superficies duras para una mayor productividad.



CARCASA ROBUSTA

Para resistir impactos y choques en operaciones pesadas, asegurando una larga vida útil del neumático.

Código de producto	Tamaño	PR	TT / TI	Código de banda de rodamiento	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2%		RCI
							Ancho de sección		Diámetro exterior						
					Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
PCB1236	15.5/80-24	16	TL	R1 IND	W12	W13,W14L	392	15,4	1270	50,0	569	22,4	3683	145,0	38
PCB1286	16.5/85-24	16	TL	R1 IND	W13	W14L, W15L	417,0	16,4	1322	52,0	576	22,7	3837	151,1	39

Código de producto	Carga máxima en eje de tracción						Carga máxima en eje de dirección						Presión de inflado			Peso	Peso	Prof.
	30kmph (20 mph)			40kmph (25 mph)			30kmph (20 mph)			40kmph (25 mph)								
	Índice de carga	kgs	lbs	Índice de carga	kgs	lbs	Índice de carga	kgs	lbs	Índice de carga	kgs	lbs	psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
PCB1236	151	3450	7607	147	3075	6780	163	4875	10749	159	4375	9647	58	400	4,0	78,1	172	40
PCB1286	171	6150	13558	168	5600	12345	158	4250	9369	155	3875	8542	55	380	3,8	81,6	180	40

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático